

**MAKINE
PËR
SUVATIM
ME GIPS**



KATALOGU



- TURBOMIX GLOBAL -

CİLƏSİ

Ne kemi ofruar shërbim të mirë për shumë vite me produktet tona 100% ndërkombëtare dhe cilësinë e makinerive dhe pjesëve të këmbimit me standard botëror si prodhues i makinave suvatimi.

Turbomix përqafon standardet më të larta në fusha si cilësia, mbrojtja e mjedisit, shëndeti dhe siguria në punë, si dhe kënaqësia e klientit në makinat e suvatimit që prodhon. Si një dëshmi konkrete e këtij qasjeje, certifikatat e saj ndërkombëtare tregojnë besueshmërinë dhe profesionalizmin e saj në sektor.



CE



ISO 10002:2018



ISO 9001:2015



ISO 45001:2018



ISO 14001:2015

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapacitet pompimi:** 27 l/min
- **Kapaciteti i pompimit (me një pompë tjetër):** 32 l/min
- **Grup stator-rotor:** D6-3, D7-2.5, D8-2
- **Presioni i pompimit:** 30 bar
- **Distanca e pompimit (horizontale):** 40 m (maks)
- **Furnizimi me energji:** 380 V, 50 Hz
- **Motori i pompimit:** 5.50 kW
- **Motori i përzierjes:** 0.55 kW
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Siguresa mbrojtëse:** 3*32 A
- **Pompë uji:** 0.50 HP
- **Lidhja e ujit:** 3/4"
- **Kompresor:** 0.90 kW, 250 l/min, 6 bar
- **Kapaciteti i hinkës:** 150 l
- **Gjatësia:** 1250 mm
- **Gjerësia:** 750 mm
- **Lartësia:** 1620 mm
- **Lartësia e transportit:** 950 mm
- **Pesha:** 320 kg



SKU: 11-01-1007

TURBOMIX PLUS MAKINË SUVATIMI ME GIPS

PAJISJE STANDARDE

- **Grup stator-rotor:** D6-3
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 25 mm, 15 m, bashkues
- **Përçues Llaçi me Goma:** 25 mm, 2 copë
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 16 m, bashkim geka
- **Zorra e ujit:** 3/4", 5 m
- **Pompë uji:** 0.50 HP
- **Matës rrjedhje:** 150 - 1500 l/min
- **Pistoletë spërkatëse:** Ø 25 mm, Grykë 14 mm
- **Krijues:** 14 mm, 1 copë
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Top sfungjer:** Ø 30 mm, 2 copë
- **Kompresor:** 0.90 kW, 250 l/min, 6 bar
- Panel Kontrolli
- Shufër pastrimi
- Boshti i mikserit
- Manual rotor dismantling apparatus

FUSHAT E APLIKIMIT

- Llaçe me bazë gipsi
- Llaçe injektimi
- Llaçe përforcimi dhe ngjitësi
- Nivelues vetështrirës
- Llaçe gëlqere-gips
- Llaçe çimentoje
- Llaçe gëlqereje
- Llaçe gëlqere-çimento
- Materiale fango
- Suvaje izoluese
- Llaçe ngulitëse
- Suvaje bazë të jashtme
- Shtresa rrafshuese sipërfaqësore
- Llaçe muri
- Llaçe të përziera paraprakisht
- Materiale izoluese

SKU: 11-01-1007

TURBOMIX PLUS MAKINË SUVATIMI ME GIPS

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapacitet pompimi:** 32 l/min
- **Kapaciteti i pompimit (me një pompë tjetër):** 32 l/min
- **Grup stator-rotor:** D6-3, D7-2.5, D8-2
- **Presioni i pompimit:** 30 bar
- **Distanca e pompimit (horizontale):** 50 m (maks)
- **Furnizimi me energji:** 380 V, 50 Hz
- **Motori i pompimit:** 5.50 kW
- **Motori i përzierjes:** 0.55 kW
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 30 m
- **Siguresa mbrojtëse:** 3*32 A
- **Pompë uji:** 1.00 HP
- **Lidhja e ujit:** 3/4"
- **Kompresor:** 0.90 kW, 250 l/min, 6 bar
- **Kapaciteti i hinkës:** 150 l
- **Gjatësia:** 1250 mm
- **Gjerësia:** 750 mm
- **Lartësia:** 1620 mm
- **Lartësia e transportit:** 950 mm
- **Pesha:** 330 kg



SKU: 11-01-1009

TURBOMIX TITAN MAKINË SUVATIMI ME GIPS

PAJISJE STANDARDE

- **Grup stator-rotor:** D6-3
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 25 mm, 15 m, bashkues
- **Përçues Llaçi me Goma:** 25 mm, 3 copë
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 16 m, bashkim geka
- **Zorra e ujit:** 3/4", 7 m
- **Pompë uji:** 1.00 HP
- **Matës rrjedhje:** 150 - 1500 l/min
- **Pistoletë spërkatëse:** Ø 25 mm, Grykë 14 mm
- **Krijues:** 14 mm, 2 copë
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 30 m
- **Top sfungjer:** Ø 30 mm, 4 copë
- **Kompresor:** 0.90 kW, 250 l/min, 6 bar
- Panel Kontrolli
- Shufër pastrimi
- Boshti i mikserit
- Manual rotor dismantling apparatus

FUSHAT E APLIKIMIT

- Llaçe me bazë gipsi
- Llaçe injektimi
- Llaçe përforcimi dhe ngjitësi
- Nivelues vetështrirës
- Llaçe gëlqere-gips
- Llaçe çimentoje
- Llaçe gëlqereje
- Llaçe gëlqere-çimento
- Materiale fango
- Suvaje izoluese
- Llaçe ngulitëse
- Suvaje bazë të jashtme
- Shtresa rrafshuese sipërfaqësore
- Llaçe muri
- Llaçe të përziera paraprakisht
- Materiale izoluese

SKU: 11-01-1009

TURBOMIX TITAN MAKINË SUVATIMI ME GIPS

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapacitet pompimi:** 22 l/min
- **Kapaciteti i pompimit (me një pompë tjetër):** 32 l/min
- **Grup stator-rotor:** D6-3, D7-2.5, D8-2
- **Presioni i pompimit:** 20 bar
- **Distanca e pompimit (horizontale):** 30 m (maks)
- **Furnizimi me energji:** 220 V, 50 Hz
- **Motori i pompimit:** 3.00 kW
- **Motori i përzierjes:** 0.55 kW
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 20 m
- **Siguresa mbrojtëse:** 1*32 A
- **Pompë uji:** 0.50 HP
- **Lidhja e ujit:** 3/4"
- **Kompresor:** 0.90 kW, 250 l/min, 6 bar
- **Kapaciteti i hinkës:** 150 l
- **Gjatësia:** 1250 mm
- **Gjerësia:** 750 mm
- **Lartësia:** 1620 mm
- **Lartësia e transportit:** 950 mm
- **Pesha:** 305 kg



SKU: 11-01-1008

TURBOMIX MONO MAKINË SUVATIMI ME GIPS

PAJISJE STANDARDE

- **Grup stator-rotor:** D6-3
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 25 mm, 10 m, bashkues
- **Përçues Llaçi me Goma:** 25 mm, 2 copë
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 16 m, bashkim geka
- **Zorra e ujit:** 3/4", 5 m
- **Pompë uji:** 0.50 HP
- **Matës rrjedhje:** 150 - 1500 l/min
- **Pistoletë spërkatëse:** Ø 25 mm, Grykë 14 mm
- **Krijues:** 14 mm, 1 copë
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 20 m
- **Top sfungjer:** Ø 30 mm, 2 copë
- **Kompresor:** 0.90 kW, 250 l/min, 6 bar
- Panel Kontrolli
- Shufër pastrimi
- Boshti i mikserit
- Manual rotor dismantling apparatus

FUSHAT E APLIKIMIT

- Llaçe me bazë gipsi
- Llaçe injektimi
- Llaçe përforcimi dhe ngjitësi
- Nivelues vetështrirës
- Llaçe gëlqere-gips
- Llaçe çimentoje
- Llaçe gëlqereje
- Llaçe gëlqere-çimento
- Materiale fango
- Suvaje izoluese
- Llaçe ngulitëse
- Suvaje bazë të jashtme
- Shtresa rrafshuese sipërfaqësore
- Llaçe muri
- Llaçe të përziera paraprakisht
- Materiale izoluese

SKU: 11-01-1008

TURBOMIX MONO MAKINË SUVATIMI ME GIPS

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapacitet pompimi:** 22 l/min
- **Kapaciteti i pompimit (me një pompë tjetër):** 27 l/min
- **Grup stator-rotor:** D6-3, D7-2.5, D8-2
- **Presioni i pompimit:** 30 bar
- **Distanca e pompimit (horizontale):** 25 m (maks)
- **Furnizimi me energji:** 380 V, 50 Hz
- **Motori i pompimit:** 5.50 kW
- **Motori i përzierjes:** 0.55 kW
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 15 m
- **Siguresa mbrojtëse:** 3*32 A
- **Pompë uji:** 0.50 HP
- **Lidhja e ujit:** 3/4"
- **Kompresor:** 0.90 kW, 250 l/min, 6 bar
- **Kapaciteti i hinkës:** 125 l
- **Gjatësia:** 1200 mm
- **Gjerësia:** 700 mm
- **Lartësia:** 1550 mm
- **Lartësia e transportit:** 880 mm
- **Pesha:** 270 kg



SKU: 11-01-1010

TURBOMIX ECO MAKINË SUVATIMI ME GIPS

PAJISJE STANDARDE

- **Grup stator-rotor:** D6-3
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 25 mm, 10 m, bashkues
- **Përçues Llaçi me Goma:** 25 mm, 1 copë
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 10 m, bashkim geka
- **Zorra e ujit:** 3/4", 5 m
- **Pompë uji:** 0.50 HP
- **Matës rrjedhje:** 150 - 1500 l/min
- **Pistoletë spërkatëse:** Ø 25 mm, Grykë 14 mm
- **Krijues:** 14 mm, 1 copë
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 15 m
- **Top sfungjer:** Ø 30 mm, 1 copë
- **Kompresor:** 0.90 kW, 250 l/min, 6 bar
- Panel Kontrolli
- Shufër pastrimi
- Boshti i mikserit
- Manual rotor dismantling apparatus

FUSHAT E APLIKIMIT

- Llaçe me bazë gipsi
- Llaçe injektimi
- Llaçe përforcimi dhe ngjitësi
- Nivelues vetështrirës
- Llaçe gëlqere-gips
- Llaçe çimentoje
- Llaçe gëlqereje
- Llaçe gëlqere-çimento
- Materiale fango
- Suvaje izoluese
- Llaçe ngulitëse
- Suvaje bazë të jashtme
- Shtresa rrafshuese sipërfaqësore
- Llaçe muri
- Llaçe të përziera paraprakisht
- Materiale izoluese

SKU: 11-01-1010

TURBOMIX ECO MAKINË SUVATIMI ME GIPS



TURBOMIX



+90 543 310 95 95



info@turbomix.al



Ferhatpaşa Mah. G.9 Sk. No:20
34888 Ataşehir / İstanbul / Türkiye



www.turbomix.al