

**MAKINË
SUVATIMI
ME LLAÇ**



KATALOGU



- TURBOMIX GLOBAL -

CİLƏSİ

Ne kemi ofruar shërbim të mirë për shumë vite me produktet tona 100% ndërkombëtare dhe cilësinë e makinerive dhe pjesëve të këmbimit me standard botëror si prodhues i makinave suvatimi.

Turbomix përqafon standardet më të larta në fusha si cilësia, mbrojtja e mjedisit, shëndeti dhe siguria në punë, si dhe kënaqësia e klientit në makinat e suvatimit që prodhon. Si një dëshmi konkrete e këtij qasjeje, certifikatat e saj ndërkombëtare tregojnë besueshmërinë dhe profesionalizmin e saj në sektor.



CE



ISO 10002:2018



ISO 9001:2015



ISO 45001:2018



ISO 14001:2015

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapacitet pompimi:** 70 l/min
- **Kapaciteti i pompimit (me një pompë tjetër):** 70 l/min
- **Grup stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus me kapëse
- **Presioni i pompimit:** 25 bar
- **Distanca e pompimit (horizontale):** 80 m (maks)
- **Lartësia e Pompuar:** 30 m (maks)
- **Furnizimi me energji:** 400 V, 50 Hz
- **Motori i pompimit:** 7.50 kW
- **Motori i përzierjes:** 3.00 kW
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 20 m
- **Siguresa mbrojtëse:** 3*40 A
- **Kompresor:** 0.90 kW, 250 l/min, 6 bar
- **Kapaciteti i hinkës:** 140 l
- **Gjatësia:** 1950 mm
- **Gjerësia:** 850 mm
- **Lartësia:** 1120 mm
- **Lartësia e transportit:** 1120 mm
- **Pesha:** 680 kg



SKU: 10-01-1315

TURBOMIX 50 MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

PAJISJE STANDARDE

- **Grup stator-rotor:** 2L6
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 20 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 10 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotullues bashkues
- **Reduktim i zorrës së llaçit:** 50/35 mm
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 35 mm, 2 copë
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 35 mm, 2 copë
- **Manometër:** 60 bar
- **Sitë vibruese:** 6 mm
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 20 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 11 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 10 m, bashkim geka
- **Përçues Ajri me Goma:** 10 mm, 2 copë
- **Pistoletë spërkatëse:** Ø 35 mm, Grykë 18 mm
- **Krijues:** 18 mm, 1 copë
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 20 m
- **Top sfungjer:** Ø 50 mm, 2 copë
- **Kompresor:** 0.90 kW, 250 l/min
- Panel Kontrolli
- Bashkim
- Shufër pastrimi
- Manual rotor dismantling apparatus
- Njësi tërheqëse automjeti

FUSHAT E APLIKIMIT

- Llaçe injektimi
- Llaçe përforcimi dhe ngjitësi
- Nivelues vetështrirës
- Llaçe çimentoje
- Llaçe gëlqereje
- Llaçe gëlqere-çimento
- Materiale fango
- Suvaje izoluese
- Llaçe ngulitëse
- Suvaje bazë të jashtme
- Llaçe muri
- Llaçe të përziera paraprakisht
- Materiale izoluese
- Suvaje me ngjyrë
- Suvaje ngjitëse
- Llaçe dysHEMEJE
- Llaçe mbushëse dhe ngjitëse
- Llaçe me fibra
- Llaçe pezullimi
- Llaçe me fibra qelqi

SKU: 10-01-1315

TURBOMIX 50 MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapacitet pompimi:** 70 l/min
- **Kapaciteti i pompimit (me një pompë tjetër):** 140 l/min
- **Grup stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus me kapëse
- **Presioni i pompimit:** 25 bar
- **Distanca e pompimit (horizontale):** 100 m (maks)
- **Lartësia e Pompuar:** 40 m (maks)
- **Furnizimi me energji:** 400 V, 50 Hz
- **Motori i pompimit:** 7.50 kW
- **Motori i përzierjes:** 3.00 kW
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Siguresa mbrojtëse:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapaciteti i hinkës:** 180 l
- **Gjatësia:** 2700 mm
- **Gjerësia:** 1400 mm
- **Lartësia:** 1650 mm
- **Lartësia e transportit:** 1650 mm
- **Pesha:** 850 kg



SKU: 10-01-1316

TURBOMIX 70 MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

PAJISJE STANDARDE

- **Grup stator-rotor:** 2L6
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 20 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 10 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotullues bashkues
- **Reduktim i zorrës së llaçit:** 50/35 mm
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 50 mm, 2 copë
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 35 mm, 2 copë
- **Manometër:** 60 bar
- **Sitë vibruese:** 6 mm
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 20 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 11 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 10 m, bashkim geka
- **Përçues Ajri me Goma:** 10 mm, 2 copë
- **Pistoletë spërkatëse:** Ø 35 mm, Grykë 18 mm
- **Krijues:** 18 mm, 1 copë
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Top sfungjer:** Ø 50 mm, 3 copë
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- Panel Kontrolli
- Bashkim
- Shufër pastrimi
- Manual rotor dismantling apparatus
- Njësi tërheqëse automjeti
- GPS (opsionale)

FUSHAT E APLIKIMIT

- Llaçe injektimi
- Llaçe përforcimi dhe ngjitësi
- Nivelues vetështrirës
- Llaçe çimentoje
- Llaçe gëlqereje
- Llaçe gëlqere-çimento
- Materiale fango
- Suvaje izoluese
- Llaçe ngulitëse
- Suvaje bazë të jashtme
- Llaçe muri
- Llaçe të përziera paraprakisht
- Materiale izoluese
- Suvaje me ngjyrë
- Suvaje ngjitëse
- Llaçe dysHEMEJE
- Llaçe mbushëse dhe ngjitëse
- Llaçe me fibra
- Llaçe pezullimi
- Llaçe me fibra qelqi

SKU: 10-01-1316

TURBOMIX 70 MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapacitet pompimi:** 70 l/min
- **Kapaciteti i pompimit (me një pompë tjetër):** 140 l/min
- **Grup stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus me kapëse
- **Presioni i pompimit:** 25 bar
- **Distanca e pompimit (horizontale):** 100 m (maks)
- **Lartësia e Pompuar:** 40 m (maks)
- **Furnizimi me energji:** 400 V, 50 Hz
- **Motori i pompimit:** 7.50 kW
- **Motori i përzierjes:** 3.00 kW
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Siguresa mbrojtëse:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapaciteti i hinkës:** 180 l
- **Gjatësia:** 2700 mm
- **Gjerësia:** 1400 mm
- **Lartësia:** 1650 mm
- **Lartësia e transportit:** 1650 mm
- **Pesha:** 870 kg



SKU: 10-01-1323

TURBOMIX 70 S MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

PAJISJE STANDARDE

- **Grup stator-rotor:** 2L6
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 20 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 10 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotullues bashkues
- **Reduktim i zorrës së llaçit:** 50/35 mm
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 50 mm, 2 copë
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 35 mm, 2 copë
- **Manometër:** 60 bar
- **Sitë vibruese:** 6 mm
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 20 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 11 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 10 m, bashkim geka
- **Përçues Ajri me Goma:** 10 mm, 2 copë
- **Pistoletë spërkatëse:** Ø 35 mm, Grykë 18 mm
- **Krijues:** 18 mm, 1 copë
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Top sfungjer:** Ø 50 mm, 3 copë
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- **Pistoletë larjeje:** 110 cm, me çelësin e aktivizimit, Filtër për ujë të ndotur
- **Tuba e Pistoletës së Larjes:** 7 m, 350 bar (maks.)
- **Motori i Larjes:** 5.50 kW, 200 bar (maks.)
- Panel Kontrolli
- Bashkim
- Shufër pastrimi
- Manual rotor dismantling apparatus
- Njësi tërheqëse automjeti
- GPS (opsionale)

FUSHAT E APLIKIMIT

- Llaçe injektimi
- Llaçe përforcimi dhe ngjitësi
- Nivelivues vetështrirës
- Llaçe çimentoje
- Llaçe gëlqereje
- Llaçe gëlqere-çimento
- Materiale fango
- Suvaje izoluese
- Llaçe ngulitëse
- Suvaje bazë të jashtme
- Llaçe muri
- Llaçe të përziera paraprakisht
- Materiale izoluese
- Suvaje me ngjyrë
- Suvaje ngjitëse
- Llaçe dysHEMEJE
- Llaçe mbushëse dhe ngjitëse
- Llaçe me fibra
- Llaçe pezullimi
- Llaçe me fibra qelqi

SKU: 10-01-1323

TURBOMIX 70 S MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapacitet pompimi:** 70 l/min
- **Kapaciteti i pompimit (me një pompë tjetër):** 140 l/min
- **Grup stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus me kapëse
- **Presioni i pompimit:** 25 bar
- **Distanca e pompimit (horizontale):** 100 m (maks)
- **Lartësia e Pompuar:** 40 m (maks)
- **Furnizimi me energji:** 400 V, 50 Hz
- **Motori i pompimit:** 7.50 kW
- **Motori i përzierjes:** 3.00 kW
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Siguresa mbrojtëse:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapaciteti i hinkës:** 180 l
- **Gjatësia:** 2700 mm
- **Gjerësia:** 1400 mm
- **Lartësia:** 1650 mm
- **Lartësia e transportit:** 1650 mm
- **Pesha:** 880 kg



SKU: 10-01-1327

TURBOMIX 70 Y MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

PAJISJE STANDARDE

- **Grup stator-rotor:** 2L6
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 20 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 10 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotullues bashkues
- **Reduktim i zorrës së llaçit:** 50/35 mm
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 50 mm, 2 copë
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 35 mm, 2 copë
- **Manometër:** 60 bar
- **Sitë vibruese:** 6 mm
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 20 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 11 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 10 m, bashkim geka
- **Përçues Ajri me Goma:** 10 mm, 2 copë
- **Pistoletë spërkatëse:** Ø 35 mm, Grykë 18 mm
- **Krijues:** 18 mm, 1 copë
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Top sfungjer:** Ø 50 mm, 3 copë
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- Sistem Automatik i Lubrifikimit
- Panel Kontrolli
- Bashkim
- Shufër pastrimi
- Manual rotor dismantling apparatus
- Njësi tërheqëse automjeti
- GPS (opsionale)

FUSHAT E APLIKIMIT

- Llaçe injektimi
- Llaçe përforcimi dhe ngjitësi
- Nivelues vetështrirës
- Llaçe çimentoje
- Llaçe gëlqereje
- Llaçe gëlqere-çimento
- Materiale fango
- Suvaje izoluese
- Llaçe ngulitëse
- Suvaje bazë të jashtme
- Llaçe muri
- Llaçe të përziera paraprakisht
- Materiale izoluese
- Suvaje me ngjyrë
- Suvaje ngjitëse
- Llaçe dysHEMEJE
- Llaçe mbushëse dhe ngjitëse
- Llaçe me fibra
- Llaçe pezullimi
- Llaçe me fibra qelqi

SKU: 10-01-1327

TURBOMIX 70 Y MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapacitet pompimi:** 10-70 l/min
- **Kapaciteti i pompimit (me një pompë tjetër):** 10-140 l/min
- **Grup stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus me kapëse
- **Presioni i pompimit:** 25 bar
- **Distanca e pompimit (horizontale):** 100 m (maks)
- **Lartësia e Pompuar:** 40 m (maks)
- **Furnizimi me energji:** 400 V, 50 Hz
- **Motori i pompimit:** 7.50 kW
- **Motori i përzierjes:** 3.00 kW
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Siguresa mbrojtëse:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapaciteti i hinkës:** 180 l
- **Gjatësia:** 2700 mm
- **Gjerësia:** 1400 mm
- **Lartësia:** 1650 mm
- **Lartësia e transportit:** 1650 mm
- **Pesha:** 855 kg



SKU: 10-01-1328

TURBOMIX 70 FC MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

PAJISJE STANDARDE

- **Grup stator-rotor:** 2L6
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 20 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 10 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotullues bashkues
- **Reduktim i zorrës së llaçit:** 50/35 mm
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 50 mm, 2 copë
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 35 mm, 2 copë
- **Manometër:** 60 bar
- **Sitë vibruese:** 6 mm
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 20 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 11 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 10 m, bashkim geka
- **Përçues Ajri me Goma:** 10 mm, 2 copë
- **Pistoletë spërkatëse:** Ø 35 mm, Grykë 18 mm
- **Krijues:** 18 mm, 1 copë
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Top sfungjer:** Ø 50 mm, 3 copë
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- Butoni i Rregullimit të Shpejtësisë së Spërkatjes (Potenciometër)
- Panel Kontrolli
- Bashkim
- Shufër pastrimi
- Manual rotor dismantling apparatus
- Njësi tërheqëse automjeti
- GPS (opsionale)

FUSHAT E APLIKIMIT

- Llaçe injektimi
- Llaçe përforcimi dhe ngjitësi
- Nivelivues vetështrirës
- Llaçe çimentoje
- Llaçe gëlqereje
- Llaçe gëlqere-çimento
- Materiale fango
- Suvaje izoluese
- Llaçe ngulitëse
- Suvaje bazë të jashtme
- Llaçe muri
- Llaçe të përziera paraprakisht
- Materiale izoluese
- Suvaje me ngjyrë
- Suvaje ngjitëse
- Llaçe dysHEMEJE
- Llaçe mbushëse dhe ngjitëse
- Llaçe me fibra
- Llaçe pezullimi
- Llaçe me fibra qelqi

SKU: 10-01-1328

TURBOMIX 70 FC MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapacitet pompimi:** 10-70 l/min
- **Kapaciteti i pompimit (me një pompë tjetër):** 10-140 l/min
- **Grup stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus me kapëse
- **Presioni i pompimit:** 25 bar
- **Distanca e pompimit (horizontale):** 100 m (maks)
- **Lartësia e Pompuar:** 40 m (maks)
- **Furnizimi me energji:** 400 V, 50 Hz
- **Motori i pompimit:** 7.50 kW
- **Motori i përzierjes:** 3.00 kW
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 20 m
- **Siguresa mbrojtëse:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapaciteti i hinkës:** 180 l
- **Gjatësia:** 2700 mm
- **Gjerësia:** 1400 mm
- **Lartësia:** 1650 mm
- **Lartësia e transportit:** 1650 mm
- **Pesha:** 875 kg



SKU: 10-01-1331

TURBOMIX 70 S FC MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

PAJISJE STANDARDE

- **Grup stator-rotor:** 2L6
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 20 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 10 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotullues bashkues
- **Reduktim i zorrës së llaçit:** 50/35 mm
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 50 mm, 2 copë
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 35 mm, 2 copë
- **Manometër:** 60 bar
- **Sitë vibruese:** 6 mm
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 20 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 11 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 10 m, bashkim geka
- **Përçues Ajri me Goma:** 10 mm, 2 copë
- **Pistoletë spërkatëse:** Ø 35 mm, Grykë 18 mm
- **Krijues:** 18 mm, 1 copë
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 20 m
- **Top sfungjer:** Ø 50 mm, 3 copë
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- **Pistoletë larjeje:** 110 cm, me çelësin e aktivizimit, Filtër për ujë të ndotur
- **Tuba e Pistoletës së Larjes:** 7 m, 350 bar (maks.)
- **Motori i Larjes:** 5.50 kW, 200 bar (maks.)
- Butoni i Rregullimit të Shpejtësisë së Spërkatjes (Potenciometër)
- Panel Kontrolli
- Bashkim
- Shufër pastrimi
- Manual rotor dismantling apparatus
- Njësi tërheqëse automjeti
- GPS (opsionale)

FUSHAT E APLIKIMIT

- Llaçe injektimi
- Llaçe përforcimi dhe ngjitësi
- Nivelivues vetështrirës
- Llaçe çimentoje
- Llaçe gëlqereje
- Llaçe gëlqere-çimento
- Materiale fango
- Suvaje izoluese
- Llaçe ngulitëse
- Suvaje bazë të jashtme
- Llaçe muri
- Llaçe të përziera paraprakisht
- Materiale izoluese
- Suvaje me ngjyrë
- Suvaje ngjitëse
- Llaçe dysHEMEJE
- Llaçe mbushëse dhe ngjitëse
- Llaçe me fibra
- Llaçe pezullimi
- Llaçe me fibra qelqi

SKU: 10-01-1331

TURBOMIX 70 S FC MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapacitet pompimi:** 70 l/min
- **Kapaciteti i pompimit (me një pompë tjetër):** 140 l/min
- **Grup stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus me kapëse
- **Presioni i pompimit:** 25 bar
- **Distanca e pompimit (horizontale):** 100 m (maks)
- **Lartësia e Pompuar:** 40 m (maks)
- **Furnizimi me energji:** 400 V, 50 Hz
- **Motori i pompimit:** 7.50 kW
- **Motori i përzierjes:** 3.00 kW
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Siguresa mbrojtëse:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapaciteti i hinkës:** 180 l
- **Gjatësia:** 2700 mm
- **Gjerësia:** 1400 mm
- **Lartësia:** 1650 mm
- **Lartësia e transportit:** 1650 mm
- **Pesha:** 880 kg



SKU: 10-01-1334

TURBOMIX 70 S/Y MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

PAJISJE STANDARDE

- **Grup stator-rotor:** 2L6
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 20 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 10 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotullues bashkues
- **Reduktim i zorrës së llaçit:** 50/35 mm
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 50 mm, 2 copë
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 35 mm, 2 copë
- **Manometër:** 60 bar
- **Sitë vibruese:** 6 mm
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 20 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 11 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 10 m, bashkim geka
- **Përçues Ajri me Goma:** 10 mm, 2 copë
- **Pistoletë spërkatëse:** Ø 35 mm, Grykë 18 mm
- **Krijues:** 18 mm, 1 copë
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Top sfungjer:** Ø 50 mm, 3 copë
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- **Pistoletë larjeje:** 110 cm, me çelësin e aktivizimit, Filtër për ujë të ndotur
- **Tuba e Pistoletës së Larjes:** 7 m, 350 bar (maks.)
- **Motori i Larjes:** 5.50 kW, 200 bar (maks.)
- Sistem Automatik i Lubrifikimit
- Panel Kontrolli
- Bashkim
- Shufër pastrimi
- Manual rotor dismantling apparatus
- Njësi tërheqëse automjeti
- GPS (opsionale)

FUSHAT E APLIKIMIT

- Llaçe injektimi
- Llaçe përforcimi dhe ngjitësi
- Nivelivues vetështrirës
- Llaçe çimentoje
- Llaçe gëlqereje
- Llaçe gëlqere-çimento
- Materiale fango
- Suvaje izoluese
- Llaçe ngulitëse
- Suvaje bazë të jashtme
- Llaçe muri
- Llaçe të përziera paraprakisht
- Materiale izoluese
- Suvaje me ngjyrë
- Suvaje ngjitëse
- Llaçe dysHEMEJE
- Llaçe mbushëse dhe ngjitëse
- Llaçe me fibra
- Llaçe pezullimi
- Llaçe me fibra qelqi

SKU: 10-01-1334

TURBOMIX 70 S/Y MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapacitet pompimi:** 10-70 l/min
- **Kapaciteti i pompimit (me një pompë tjetër):** 10-140 l/min
- **Grup stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus me kapëse
- **Presioni i pompimit:** 25 bar
- **Distanca e pompimit (horizontale):** 100 m (maks)
- **Lartësia e Pompuar:** 40 m (maks)
- **Furnizimi me energji:** 400 V, 50 Hz
- **Motori i pompimit:** 7.50 kW
- **Motori i përzierjes:** 3.00 kW
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Siguresa mbrojtëse:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapaciteti i hinkës:** 180 l
- **Gjatësia:** 2700 mm
- **Gjerësia:** 1400 mm
- **Lartësia:** 1650 mm
- **Lartësia e transportit:** 1650 mm
- **Pesha:** 885 kg



SKU: 10-01-1335

TURBOMIX 70 S/Y FC MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

PAJISJE STANDARDE

- **Grup stator-rotor:** 2L6
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 20 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 10 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotullues bashkues
- **Reduktim i zorrës së llaçit:** 50/35 mm
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 50 mm, 2 copë
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 35 mm, 2 copë
- **Manometër:** 60 bar
- **Sitë vibruese:** 6 mm
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 20 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 11 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 10 m, bashkim geka
- **Përçues Ajri me Goma:** 10 mm, 2 copë
- **Pistoletë spërkatëse:** Ø 35 mm, Grykë 18 mm
- **Krijues:** 18 mm, 1 copë
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Top sfungjer:** Ø 50 mm, 2 copë
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- **Pistoletë larjeje:** 110 cm, me çelësin e aktivizimit, Filtër për ujë të ndotur
- **Tuba e Pistoletës së Larjes:** 7 m, 350 bar (maks.)
- **Motori i Larjes:** 5.50 kW, 200 bar (maks.)
- Sistem Automatik i Lubrifikimit
- Butoni i Rregullimit të Shpejtësisë së Spërkatjes (Potenciometër)
- Panel Kontrolli
- Bashkim
- Shufër pastrimi
- Manual rotor dismantling apparatus
- Njësi tërheqëse automjeti
- GPS (opsionale)

FUSHAT E APLIKIMIT

- Llaçe injektimi
- Llaçe përforcimi dhe ngjitësi
- Nivelivues vetështrirës
- Llaçe çimentoje
- Llaçe gëlqereje
- Llaçe gëlqere-çimento
- Materiale fango
- Suvaje izoluese
- Llaçe ngulitëse
- Suvaje bazë të jashtme
- Llaçe muri
- Llaçe të përziera paraprakisht
- Materiale izoluese
- Suvaje me ngjyrë
- Suvaje ngjitëse
- Llaçe dysHEMEJE
- Llaçe mbushëse dhe ngjitëse
- Llaçe me fibra
- Llaçe pezullimi
- Llaçe me fibra qelqi

SKU: 10-01-1335

TURBOMIX 70 S/Y FC MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapacitet pompimi:** 10-70 l/min
- **Kapaciteti i pompimit (me një pompë tjetër):** 10-140 l/min
- **Grup stator-rotor:** 2L6, 2L6 Plus, 2L6 Plus me kapëse
- **Presioni i pompimit:** 25 bar
- **Distanca e pompimit (horizontale):** 100 m (maks)
- **Lartësia e Pompuar:** 40 m (maks)
- **Furnizimi me energji:** 400 V, 50 Hz
- **Motori i pompimit:** 7.50 kW
- **Motori i përzierjes:** 3.00 kW
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Siguresa mbrojtëse:** 3*40 A
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min, 8 bar
- **Kapaciteti i hinkës:** 180 l
- **Gjatësia:** 2700 mm
- **Gjerësia:** 1400 mm
- **Lartësia:** 1650 mm
- **Lartësia e transportit:** 1650 mm
- **Pesha:** 865 kg



SKU: 10-01-1338

TURBOMIX 70 Y FC MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ

PAJISJE STANDARDE

- **Grup stator-rotor:** 2L6
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 20 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 50 mm, 10 m, bashkues
- **Zorra e llaçit:** 40 bar, Ø 35 mm, 10 m, rotullues bashkues
- **Reduktim i zorrës së llaçit:** 50/35 mm
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 50 mm, 2 copë
- **Përçues Llaçi me Goma:** Ø 35 mm, 2 copë
- **Manometër:** 60 bar
- **Sitë vibruese:** 6 mm
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 20 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 11 m, bashkim geka
- **Zorra e ajrit:** Ø 10 mm, 10 m, bashkim geka
- **Përçues Ajri me Goma:** 10 mm, 2 copë
- **Pistoletë spërkatëse:** Ø 35 mm, Grykë 18 mm
- **Krijues:** 18 mm, 1 copë
- **Kablo elektrike:** 5*4 mm² TTR, 25 m
- **Top sfungjer:** Ø 50 mm, 3 copë
- **Kompresor:** 2.20 kW, 400 l/min
- Sistem Automatik i Lubrifikimit
- Butoni i Rregullimit të Shpejtësisë së Spërkatjes (Potenciometër)
- Panel Kontrolli
- Bashkim
- Shufër pastrimi
- Manual rotor dismantling apparatus
- Njësi tërheqëse automjeti
- GPS (opsionale)

FUSHAT E APLIKIMIT

- Llaçe injektimi
- Llaçe përforcimi dhe ngjitësi
- Nivelues vetështrirës
- Llaçe çimentoje
- Llaçe gëlqereje
- Llaçe gëlqere-çimento
- Materiale fango
- Suvaje izoluese
- Llaçe ngulitëse
- Suvaje bazë të jashtme
- Llaçe muri
- Llaçe të përziera paraprakisht
- Materiale izoluese
- Suvaje me ngjyrë
- Suvaje ngjitëse
- Llaçe dysHEMEJE
- Llaçe mbushëse dhe ngjitëse
- Llaçe me fibra
- Llaçe pezullimi
- Llaçe me fibra qelqi

SKU: 10-01-1338

TURBOMIX 70 Y FC MAKINË SUVATIMI ME LLAÇ



TURBOMIX



+90 543 310 95 95



info@turbomix.al



Ferhatpaşa Mah. G.9 Sk. No:20
34888 Ataşehir / İstanbul / Türkiye



www.turbomix.al